

ENZYBREW L

Enzymatisch detergent voor het inweken in microbrouwerijen

Enzymatisch detergent speciaal ontworpen voor het reinigen van bottelmachines en demonteerbare onderdelen (vlinderkleppen, slangen, fittingen,...) in de microbrouwerij. ENZYBREW L breekt organische resten zoals eiwitten en polysachariden volledig af. Dit product, dat geen fosfor bevat, zorgt voor een grondige en duurzame reiniging.

Voordelen

- **Betere hygiëne:** grondige reiniging met enzymen (verwijdering van organisch afval), effectieve voorbereiding op desinfectie
- **Vermindering van het risico op contaminatie**
- **Zeer goede afspoelbaarheid:** het product schuimt niet
- **Veilig voor de gebruiker:** niet-bijtend product (geen risico op brandwonden) en niet-geklasseerd
- **Gegarandeerde organoleptische kwaliteit** van het eindproduct
- Milieuvriendelijk **alternatief voor bijtende soda**

Toepassingsgebied

Geschikt voor:

- Reinigen van bottelmachines en inweken van demonteerbare onderdelen (vlinderkleppen, slangen, fittingen,...)



Gebruiksaanwijzing

INWEKEN

Geschikt voor het reinigen na gebruik.

Aanbevolen dosering: 1%

1. Het product verdunnen in warm water (45-55 °C) en goed mengen.
2. De bottelmachine en/of demonteerbare onderdelen 4 tot 12 uur laten weken.
3. Spoelen met warm water.
4. Desinfecteren.
5. Spoelen met zuiver water.

Opmerking: Bij langdurig contact met lichte metalen (aluminium, ijzer, koper) wordt het aanbevolen om vooraf een test op een klein oppervlak uit te voeren.

Temperatuur
45-55 °C

Actie
inweken + spoelen

Dosering
1%

Inwerktijd
tussen 4 en 12 uur

PH-waarde



In oplossing

Certificaten en reglementeringen

Product conform:

- De Europese Verordening EG 648/2004 betreffende detergentia
- De Europese Verordening 1272/2008 betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels
- De Europese REACH Verordening (EG nr. 1907/2006) aangenomen ter bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen risico's gelinkt aan chemische stoffen

Veiligheid

Uitsluitend voorbehouden voor professioneel gebruik. Raadpleeg de veiligheidsfiche (beschikbaar op www.realco.be/msds) en het etiket op het product voor verdere informatie.

Bewaring

Opslag in de gesloten originele verpakking tussen + 4 °C en + 25 °C. Houdbaar tot 12 maanden na productiedatum.

Verpakking

Referentie: LIQ1665

Doos van 4x5l

Pallet van 24 dozen

(= 96 bidons)

